

TECHNICAL RIDER

Digitales Profi-DJ-Deck

CDJ-2000NXS

Der Pioneer CDJ-2000NXS bietet Funktionen wie 4-Deck-Sync, Slip-Modus und Hot Cue Auto-Load. Musik und Sets lassen sich mit rekordbox™ oder der rekordbox-App vorbereiten. Über das HID-Interface kann kompatible DJ-Software ohne Control-Disc gesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme: 37 W

Standby: 0,4 W

Gewicht: 4,7 kg

Abmessungen (B × H × T): 320 × 106,5 × 405,7 mm

Betriebstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 85 %, ohne Kondensation

ANSCHLÜSSE UND SPEICHERMEDIEN

Analoger Audioausgang (L/R): Cinch

Digitaler Audioausgang: Koaxial (S/PDIF), Cinch

USB für Speichermedien: Typ A, bis 5 V / 2,1 A

USB für Computer: Typ B

LAN (PRO DJ LINK): 100Base-TX

Steuerausgang (CONTROL): Minibuchse

SD-Speicherkarte: bis 32 GB, Dateisystem gemäß SD-Spezifikation Teil 2, Version 2.00

4-Kanal Performance-Mixer

DJM-900NXS

Der Pioneer DJM-900NXS ist ein vierkanaliges DJ-Mischpult für den professionellen Einsatz. Er bietet Anschlüsse für mehrere Zuspeler und integrierte Effekte zur Bearbeitung des Audiosignals. Fader und Audioschaltkreise sind für den regelmäßigen Einsatz ausgelegt.



DJM-900NXS

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Stromversorgung: 220–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 41 W

Leistungsaufnahme im Standby: 0,4 W

Gewicht: 7,1 kg

Abmessungen (B × H × T): 331 × 107,9 × 409 mm

Betriebstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 85 %, ohne Kondensation

AUDIO

Abtastrate: 96 kHz

D/A-Wandler MASTER: 32 Bit

Weitere A/D- und D/A-Wandler: 24 Bit

Frequenzbereich CD/LINE: 20 Hz bis 20 kHz

Signal-Rausch-Abstand PHONO: 88 dB

Signal-Rausch-Abstand CD/LINE: 105 dB

Signal-Rausch-Abstand MIC1/MIC2: 84 dB

Gesamtklirrfaktor CD/LINE → MASTER1: 0,005 %

Übersprechen LINE: 82 dB

EINGÄNGE – NENNPEGEL / EINGANGSIMPEDANZ

PHONO: –52 dBu / 47 kΩ

CD/LINE: –12 dBu / 47 kΩ

MIC1: –52 dBu / 8 kΩ

MIC2: –52 dBu / 12 kΩ

RETURN: –12 dBu / 47 kΩ

DJM-900NXS

AUSGÄNGE – STANDARDPEGEL / LASTIMPEDANZ / AUSGANGSIMPEDANZ

MASTER1: +8 dBu / 10 k Ω / $\leq 5 \Omega$

MASTER2: +2 dBu / 10 k Ω / $\leq 22 \Omega$

REC OUT: -8 dBu / 10 k Ω / $\leq 22 \Omega$

BOOTH: +8 dBu / 10 k Ω / $\leq 1 \text{ k}\Omega$

SEND: -12 dBu / 10 k Ω / $\leq 1 \text{ k}\Omega$

PHONES: +8,5 dBu / 32 Ω / $\leq 1 \Omega$

MAXIMALER AUSGANGSPEGEL / LASTIMPEDANZ

MASTER1: +26 dBu / 10 k Ω

MASTER2: +22 dBu / 10 k Ω

KANAL-EQUALIZER

HI: -26 dB bis +6 dB bei 13 kHz

MID: -26 dB bis +6 dB bei 1 kHz

LOW: -26 dB bis +6 dB bei 70 Hz

MIKROFON-EQUALIZER

HI: -12 dB bis +12 dB bei 10 kHz

LOW: -12 dB bis +12 dB bei 100 Hz

DJM-900NXS

EINGANGSBUCHSEN

PHONO: 2 × Cinch-Stereopaare

CD/LINE: 4 × Cinch-Stereopaare

LINE: 2 × Cinch-Stereopaare

MIC1: 1 × XLR-/6,3-mm-Klinken-Kombibuchse

MIC2: 1 × 6,3-mm-Klinkenbuchse

RETURN: 1 × 6,3-mm-Klinkenpaar

DIGITAL IN: 4 × koaxiale Cinch-Buchsen

AUSGANGSBUCHSEN UND WEITERE ANSCHLÜSSE

MASTER: 1 × XLR-Stereopaar, 1 × Cinch-Stereopaar

BOOTH: 1 × 6,3-mm-Klinkenpaar

REC OUT: 1 × Cinch-Stereopaar

SEND: 1 × 6,3-mm-Klinkenpaar

DIGITAL MASTER OUT: 1 × koaxiale Cinch-Buchse

MIDI OUT: 1 × 5-polige DIN-Buchse

PHONES: 1 × 6,3-mm-Stereoklinke

USB: 1 × Typ B

LINK: 1 × LAN-Buchse, 100Base-TX

Acer M90-W01MG

LEINWAND

Die Acer M90-W01MG ist eine manuell bedienbare Rollo-Projektionsleinwand im Format 16:9. Ihre sichtbare Bildfläche beträgt 196 × 110 cm bei einer Diagonale von 90 Zoll. Sie eignet sich für die Projektion mit dem Acer H6542BDi.



TECHNISCHE DATEN

Bilddiagonale: 90 Zoll (ca. 229 cm)

Nutzbare Bildfläche (B × H): 196 × 110 cm

Seitenverhältnis: 16:9

Gain-Faktor: 1,0

Ausführung: manuell bedienbare Rollo-Leinwand

Bildfläche: schwarzer Rand und lichtundurchlässige schwarze Rückseite

Acer H6542 Full HD Beamer

BEAMER

Der Acer H6542ABDi ist ein Full-HD-DLP-Beamer mit 4.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1. Er unterstützt 3D-Inhalte und bietet vielseitige Anschlüsse für Präsentationen, Videos und externe Zuspielgeräte.



BEAMER

TECHNISCHE DATEN

Auflösung: Full HD, 1920 × 1080 Pixel

Helligkeit: 4.000 ANSI-Lumen

Projektionstechnik: DLP

Kontrastverhältnis: 10.000:1

Bildformat: 16:9 nativ / 4:3 unterstützt

3D-Unterstützung: Ja

Projektionsabstand: 1–10 m

Anschlüsse: 2 × HDMI mit HDCP, VGA, Composite Video, Audio-Eingang und
-Ausgang, RS232

USB: 2 × USB-A, für Wireless-Adapter und 5-V-Stromausgang

Maximale Betriebslautstärke: 36 dB(A)

Olimpia Splendid Nexya S4 E

KLIMAGERÄT

Der Gastraum ist mit einem wandmontierten Klimagerät Olimpia Splendid Nexya S4 E Inverter 12 ausgestattet. Es ermöglicht eine regulierbare Raumtemperatur während der Veranstaltung. Die nominelle Kühlleistung beträgt 3,5 kW. Filter und automatische Reinigungszyklen unterstützen die Luftqualität im Gastraum.



TECHNISCHE DATEN

Modell der Inneneinheit: OS-SENEH12EI

Bauart: wandmontierte Multisplit-Inneneinheit

Nominale Kühlleistung: 3,52 kW

Nominale Heizleistung: 3,81 kW

Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Belüften

Luftdurchsatz: 360 / 500 / 600 m³/h (niedrig / mittel / hoch)

Schalldruckpegel: 22 / 26 / 34 / 40 dB(A) (Silent / niedrig / mittel / hoch)

Kältemittel des Systems: R32